

Revestimento acrílico Couro

Descrição do Produto

É um produto que resgata a riqueza e o calor dos couros fiorentinos. O produto acabado, base e reagente proporcionam um toque que lembram algumas características e as nuances do couro. Uma mistura agradável entre pintura e textura.

Kit contendo Fundo preparador de Paredes, Massa Base Couro e Reagente.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resistente ao desbotamento
- Resistente a mofo e fungos
- Excelente adesão
- Fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmento:
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado. É necessário que a parede esteja preparada com características similar a pintura convencional, lisa, sem trincas, buracos ou ondulações.

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador

REPINTURA Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador.

Especificações

Cartela com 16 cores ou sob encomenda.

Acabamento: acetinado

Solvente para Limpeza: água e sabão

Densidade - Massa: 1,40g/ cm³
Reagente: 1,05g/ cm³

Consumo - Massa: 0,60 kg/ m²
Reagente: 0,11 Kg/m²

Secagem - Ao toque: 60 minutos
Nova demão: 4 horas
Total: 7 dias

Validade: 1 ano - Embalagem intacta

COV: 28g/ l

Absorção: em água 48 horas 3,7%

Transmissão de Vapor: água 24 horas 413g/ m²

Direções de Uso

Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após preparação da superfície espalhe a base uniformemente. Utilizar rolo de lã baixa ou de espuma, uniformizar a aplicação como acabamento de tinta. Após secagem, aplicar segunda demão da base. Após secagem aplicar Reagente Terracor, homogeneamente com rolo sem acumular o produto, uniformizando. Aplicar segunda demão de reagente

Espalhamento: 1,5 - 2,0 m²

Limpeza: Limpar imediatamente com água morna e sabão.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Rendimentos

Massa

Lata 18 Litros (24 Kg) - 50 a 60 m²(duas demãos)

Balde 10 Litros(10 Kg) - 22 a 24m²(duas demãos)

Galão 3,6 Litros(4 Kg) - 8 a 9m²(duas demãos)

Reagente

Lata 18 Litros (18Kg): 150 a 160m² (duas demãos)

Balde 10 Litros (10Kg): 85 a 90m² (duas demãos)

Galão 3 Litros (3Kg): 25 a 27m² (duas demãos)

Quarto 0,9 Litro (0,9Kg): 7 a 8m² (duas demãos)

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Flash Point: Nenhum

Embalagens

Massa

18 Litros - 25 Kg

3,6 Litros - 5 Kg

Reagente

18 Litros - 18 Kg

3 Litros - 3 Kg

0,9 Litro - 0,9 Kg

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou reembolso do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.